

Krom, pulverlakeret stål, rustfrit stål

Krom

Glansforkromning består af flere lag. Det yderste og synlige lag består af et tyndt lag krom, mens det underliggende lag, som hæfter på grundmaterialet, er nikkel. Den forkromede overfladen ændrer sig ikke med tiden og vil altid fremstå med et spejlblankt udseende.

Almindelig rengøring

Møbler med forkromede overflader aftørres med en fugtig klud opvredet i varmt vand eller et mildt rengøringsmiddel. Overfladen aftørres efterfølgende med en tør klud for at undgå striber og kalkpletter.

Speciel rengøring

Skulle almindelige rengøringsmidler ikke være tilstrækkelige, kan overfladen evt. rengøres med almindelig husholdningssprit.

Særlige forbehold

Vand kan forårsage let rustdannelse på forkromede overflader. Ved rustfjerning på forkromede overflader anbefaler vi at benytte et dertil egnet metal-pudsemiddel som eksempelvis Brasso eller Autosol®.

Pulverlakeret stål

Pulverlak giver møblet en slidstærk og ensartet overflade.

Almindelig rengøring

Møbler med en pulverlakeret overflade aftørres med en fugtig klud opvredet i varmt vand eller et mildt rengøringsmiddel. Overfladen aftørres efterfølgende med en tør klud for at undgå striber og kalkpletter.

Særlige forbehold

Brug ikke opløsningsmidler, skarpe genstande eller slibende rengøringsmidler på pulverlakerede overflader.

Rustfrit stål

Rustfrit stål har et højt indhold af krom, hvilket giver stålet dets modstandsdygtige overflade (korrosionsbestandige egenskaber).



Almindelig rengøring

Møbler af rustfrit stål aftørres med en fugtig klud opvredet i varmt vand eller et mildt rengøringsmiddel. Overfladen aftørres efterfølgende med en tør klud for at undgå striber og kalkpletter.

Speciel rengøring

Skulle almindelige rengøringsmidler ikke være tilstrækkelige, kan overfladen evt. rengøres med almindelig husholdningssprit.

Særlige forbehold

Der kan med tiden opstå mindre rustpletter i overfladen på rustfrit stål. Mindre rustpletter i overfladen skyldes oftest metal- eller jernpartikler fra andre genstande - skospænder, tasker med metalbeslag. Små rustpletter og mindre ridser kan i de fleste tilfælde fjernes ved at slibe overfladen med en meget fin slibesvamp beregnet til metal. Husk altid at følge stålets sliberetning. Bemærk, at der ikke må bruges klorbaserede rengøringsmidler på stål, da dette vil medføre, at stålet rustet. Sørg for at tørre stålet af med en tør klud efter gulvvask for at undgå pletter på stålet.

