

Almindelig rengøring og vedligeholdelse – pigmenteret olie

Daglig rengøring foretages med en blød klud opvredet i varmt vand. Undgå at anvende rengøringsmidler eller kemikalier.

Pigmenteret olie giver møblet en slidstærk overflade, hvorfor genbehandling ikke er nødvendig. Ved reparation af ridser og mindre slidskader skal der anvendes plejekit med pigmenteret olie, som kan rekvireres ved henvendelse til Carl Hansen & Søns kundeservice. Plejekittet består af en pigmenteret grundolie, klar topolie, slibesvamp, aftørningsklud og svamp til påføring af olie.

Reparation af ridser og mindre slidskader med pigmenteret olie

1. Rengør først overfladen. Pletter og snavs skal fjernes helt inden oliebehandlingen for at opnå det bedste resultat.
2. Slib det pågældende område ganske let med slibesvampen. Slib altid i årernes længderetning.
3. Ryst flasken med den pigmenterede olie grundigt.
4. Den pigmenterede olie påføres nu med svampen i et jævnt tyndt lag på det slidte område. Efterfølgende aftørres overskydende olie med aftørningskluden. Sørg for at aftørre olien grundigt langs kanterne for at udviske overgangen fra det reparerede område.
5. Den pigmenterede olie skal nu tørre helt op, minimum to døgn. Hvis det ønskede resultat ikke er opnået, gentages pkt. 4. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen flere gange for at opnå den rigtige farvenuance.
6. Når den pigmenterede olie er helt tør, påføres den beskyttende topolie med svampen. Lad topolien sidde i ca. 10 minutter, hvorefter den overskydende olie aftørres.
7. Inden bordet igen tages i brug skal olien være helt tør. Oliens tørretid varierer afhængigt af temperaturen, så kontrollér derfor altid for afsmitning, inden bordet tages i brug.

Vær opmærksom på, at der ved reparationer kan forekomme farveforskelle i større eller mindre grad.

ADVARSEL! Vær opmærksom på, at klude eller svampe, som har været brugt til oliebehandling, kan selvantænde, hvorfor disse altid skal opbevares i en lufttæt metal- eller glasbeholder. Dette gælder også, hvis kludene bortskaffes.

Bejdsede møbler

Bejdse består af farvepigment opløst i vand og bruges til indfarvning af træets overflade for at opnå en bestemt farvenuance på det færdige møbel. Bejdse er ikke en slutbehandling og dækkes derfor efterfølgende med klar lak for at sikre holdbarhed og slidstyrke.

Særlige forbehold

Skader i overfladen på bejdsede møbler repareres med klar reparationslak. Det anbefales, at større skader, og skade på den underliggende bejdse, repareres på et professionelt snedkerværksted.